

AISLATECH 3 AÑOS

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA TECHOS

DESCRIPCION

AISLATECH 3 AÑOS

Es un recubrimiento protector, fabricado con polímeros acrílicos de alta calidad que le dan a la película una excelente flexión aun a bajas temperatura y una gran resistencia a la intemperie.

USOS

AISLATECH 3 AÑOS

Es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos, usando malla poliéster de refuerzo.

CARACTERISTICA

AISLATECH 3 AÑOS

Tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el sustrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frío. Económico por que es un sistema integrado "todo en uno" tiene una duración con refuerzo de poliéster de 3 años bajo condiciones normales de uso.

APLICACION

AISLATECH 3 AÑOS

Se aplica tan fácil como una pintura, use brocha, rodillo, cepillo o equipo neumático. Antes de aplicar se debe de limpiar la superficie completamente, dejando libre de polvo y grasa o cualquier otro material que se encuentre sobre la superficie. Resanar todas las grietas y juntas existentes con PROTERM Cemento Plástico y aplicar una capa sobre toda la superficie del primario PROTERM SELLO ACRILICO.

Dejar secar y aplicar una primera capa de AISLATECH 3 AÑOS y simultáneamente

colocar la malla de refuerzo, dejar secar 10 horas y aplicar la segunda mano en sentido cruzado a la primera.

RENDIMIENTO

AISLATECH 3 AÑOS

De 1 Litro por Metro cuadrado, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

SECADO

AISLATECH 3 AÑOS

Dependiendo de la temperatura y de la humedad en el ambiente, seca de 2 a 4 hrs. Y para aplicar la segunda mano dejar secar 10 hrs.

RECOMENDACIONES

AISLATECH 3 AÑOS

No aplicar a temperaturas menores a 10°C o si hay riesgo de lluvia. No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

AISLATECH 3 AÑOS

Mantiene sus propiedades hasta por un año si es almacenado en un lugar fresco y perfectamente cerrado en su envase original.

PRESENTACION

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros

COLORES

AISLATECH 3 AÑOS

Se fabrica en color blanco reflejante y rojo oxidado.

GARANTIA

AISLATECH 3 AÑOS Esta garantizado contra defectos de fabricación, sin embargo no se garantiza buenos resultados si el producto no se aplica de acuerdo a las instrucciones antes anotadas, ni en deterioros imputables al inmueble o cuando existan defectos en el área aplicada.

AISLATECH 3 AÑOS

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA TECHOS

AISLATECH 3000
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA TECHOS

RESINA TIPO	ELASTOMERO ACRILICO
COLOR	BLANCO Y ROJO
VISCOSIDAD	120 A 140 KREBS UNID.
PH	8.5 A 9.5
DENSIDAD	1.330 KGS./LITRO [ASTM D1475]
SÓLIDOS POR PESO	50% A 52% [ASTM D2369]
BRILLO	SEMIMATE
ELONGACION	300% @ 24°C [ASTM D412]
TIEMPO DE SECADO	4 HORAS @ 25°C,50%H.R.
RENDIMIENTO	1 LITRO POR MT. CUADRADOS
TOXICIDA	NINGUNA
ESTABILIDAD	6 MESES

