



HOJA TECNICA

PINTURAS VINIL-ACRILICAS

PINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM 10 AÑOS INTERIOR Y EXTERIOR

DESCRIPCION

PINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM

Es una pintura mate fabricado con resinas vinil-acr lica de alta calidad y pigmentos inorg nicos de firme solidez a la luz.

USOS

PINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM

es un acabado para muros usado en la industria de la construcci n, en la decoraci n y protecci n de muros en casas, oficinas y escuelas. Tanto en obras nuevas como en trabajos de mantenimiento.

CARACTERISTICA

ESPECIFICACIONES.

OLOR	Muy ligero
TIPO	Vinil-acr�lica
VISCOSIDAD	120 KUS
PH	8.5 A 9.0
S�LIDOS	55 %
DENSIDAD	1.39 KGS/LT.

APLICACION

PPINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM

Se aplica sobre superficies de concreto, block, ladrillo, tabique, yeso, tablaroca, para interiores y exteriores.

La pintura Proterm Vinil-acr lica se aplica con rodillo, brocha o aspersion. Si requiere se puede diluir con agua en un 10% maximo. Cuando la superficie a pintar se encuentre muy rugosa se recomienda aplicar el Sellador Vin lico diluyendo 5:1 con agua.

RENDIMIENTO

PINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM

Tiene un rendimiento de 5 a 6 Mts. cuadrados por litro en superficies lisas y selladas. Varia seg n la absorci n de la superficie a pintar.

SECADO

PROTERM FOAM 7000

Dependiendo de la temperatura y de la humedad en el ambiente, seca de 1 a 2 hrs. Y para aplicar la segunda mano dejar secar 2 hrs.

RECOMENDACIONES

No aplicar en temperaturas inferiores a 10 C , ni bajo amenazas de lluvia. La superficie debe estar seca, sin falsas adherencias, sin polvo o cualquier otro contaminante.

ALMACENAMIENTO

PINTURA VINIL-ACRILICA PROTERM

Mantiene sus propiedades hasta por un a o si es almacenado en un lugar fresco y perfectamente cerrado en su envase original.

PRESENTACION

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros

COLORES

COLOR: Proterm Vinil-acr lico se fabrica en color blanco . Como orden especial se puede preparar el color elegido por el cliente